

request hook和scope

request hook对wx.request 云函数云托管生效。

API

```
import monitor from './agent/init';

monitor.addActionHook('request', function(params) {
  const {info, actionData, scope} = params;
  // 修改探针数据项
  if (info.response && info.response.data && info.response.data.code === 200) {
    actionData.statusCode = 402;
  }

  // 针对request设置context信息
  scope.setContext({
    name:1
  });
})
```

params参数说明

- info: 请求信息，对象格式，包含下列属性。
 - type: 请求类型，前取值为 request (wx.request调用请求)和 wx.cloud (云托管云函数调用)。
 - requestOptions: 请求调用时传入的参数。
 - response: 请求回调函数原始实参。
- actionData 探针统计的数据项对象，可以修改此对象内的属性值来改变探针上传数据的信息，包含下列属性。
 - method: 请求方法。
 - url: URL。
 - start: 开始时间。
 - end: 结束时间。
 - cbTime: 回调时间。
 - duration: 请求耗时。
 - statusCode: 状态码。
 - failMessage: 错误信息。

注意: 一般不建议对actionData内部属性做修改。
- scope: scope对象，可用于设置请求额外信息（后台目前不支持处理）。

```
scope.setContext(key, 'value')
scope.setContext({
  key1: {key2: 'value2'},
  key3: 'value3'
})
```