

上传自定义业务状态码

探针提供函数配置项 `custom`，可以在其中插入自定义逻辑并返回业务状态码和成功状态，配置函数在每个网络请求的 `complete` 回调函数之后执行。

配置示例：

```
const monitor = require('./agent/tingyun-mp-agent.js');
monitor.config({
  beacon: 'https://beacon-mp.tingyun.com',
  key: '4gA5HRiCw8g',
  id: 'QpKfzSX-PGQ',
  sampleRate: 1,
  custom: function(response) {
    // response为complete回调的传入参数
    // 自定义逻辑示例
    if (!response) {
      return ;
    }
    const status = response.data && response.data.status;
    return {
      code: status ? status : 'NULL',
      status: ['1001', '1002', '1003'].includes(status)
    }
  }
})
```

函数返回对象：

```
{
  "code": 1001, // 返回值中的业务状态码
  "status": true // 1001被认为是业务成功状态
}
```

微信小程序探针 1.3.11 版本开始, 可以通过配置 `callFunctionCustom` 和 `callContainerCustom` 回调函数配置 云函数 和 云托管 的业务状态码：

```
monitor.config({
  callFunctionCustom: function(response) {
    // response为complete回调的传入参数，对于promise模式调用是then或catch中传入的参数
    // 自定义逻辑示例
    if (!response) {
      return ;
    }
    const status = response.result && response.result.status;
    return {
      code: status ? status : 'NULL',
      status: ['1001', '1002', '1003'].includes(status)
    }
  },
  callContainerCustom: function(response) {
    // response为complete回调的传入参数，对于promise模式调用是then或catch中传入的参数
```

```
// 自定义逻辑示例
if (!response) {
  return ;
}
const status = response.data && response.data.status;
return {
  code: status ? status : 'NULL',
  status: ['1001', '1002', '1003'].includes(status)
}
}
})
```

注意：当认为业务成功时(status = true)，code 不能为空(undefined或null)，可以使用'NULL'字符串进行替换。