

自定义操作

接口定义

```
const action = Tingyun.newAction(options);
```

参数

- **options**: 操作配置项对象。
 - **name**: 操作名称。字符串类型。必选。
 - **context**: 操作包含的附加数据。对象类型。可选。

返回对象

返回操作对象action，可以用于结束操作。action对象包含下列函数。

- **end**: 结束操作。

```
action.end(options);
```

- **options**: 结束操作配置对象。可选。
 - **context**: 操作包含的附加数据。对象类型。可选。
 - **status**: 设置操作状态 `success` 或 `fail`，默认为 `success`。字符串类型。可选。
- **fail**: 以失败的状态结束操作（end设置status为fail的简写）。

```
action.fail(options);
```

- **options**: 结束操作配置对象。可选。
 - **context**: 操作包含的附加数据。对象类型。可选。

示例

模拟提交订单操作。

```
import Tingyun from '../agent/init';

Page({
  data: {
    order: {}
  },
  // 提交订单回调
  submitOrder() {
    // 创建提交订单操作
    const action = Tingyun.newAction({
      name: '提交订单',
      context: {
        orderId: this.order.id
      }
    });
```

```
});  
wx.request({  
  url: SUBMIT_ORDER_URL,  
  success() {  
    // 操作成功  
    action.end();  
  },  
  fail(res) {  
    // 操作失败  
    action.fail({  
      context: {  
        errMsg: res.errMsg  
      }  
    });  
  }  
})  
}  
})
```